

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Antisol® E

Produs pentru tratarea ulterioară a suprafețelor de beton proaspăt turnate

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Antisol® E este un produs utilizat pentru tratarea ulterioară a suprafeței betoanelor proaspăt turnate, pentru a preveni evaporarea apei din masa betonului. Formează un film protector fără a afecta timpul de priză al betonului.

UTILIZĂRI

Se pretează a fi utilizat în mod special pentru suprafețe expuse mari asemenea:

- Drumuri / Betoane rutiere
- Aeroporturi / Piste de aeroport
- Hangare și zone de încărcare
- Ziduri de sprijin
- Structuri pretensionate
- Suprafețe de beton orizontale pe care nu urmează să se aplice alte acoperiri
- Canale / Canale de irigații

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Îmbunătățește în general aspectul suprafeței
- Reduce fisurarea datorată contracțiilor plastice
- Asigură rezistența proiectată a betonului
- Reduce contracțiile
- Controlează hidratarea cimentului
- Reduce formarea de praf
- Îmbunătățește rezistența la îngheț / dezgheț
- Substituie alte metode costisitoare de protecție

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Ambalare	Bidon: 25 kg Butoi: 200 kg
Termen de valabilitate	Valabilitate de 6 luni de la data producției.
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajele originale sigilate, nedeschise și nedeteriorate, în medii uscate, la temperaturi cuprinse între +5 ° C și +30 ° C. Consultați întotdeauna ambalajul.
Aspect/Culoare	Lichid / Alb
Densitate	~0,98 ± 0,05 kg/l

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum

Consum orientativ: 0,15 – 0,20 kg/m²

Consumul depinde de condițiile meteorologice (vânt, umiditate, temperatură).

Dozajele indicate sunt teoretice și pot varia datorită porozității suprafeței, a profilului suprafeței, a variațiilor de nivel sau a risipei, etc.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

LIMITĂRI

- Pentru a preveni blocarea duzelor pulverizatorului, curățați periodic echipamentul în timpul aplicării produsului.
- După aplicare se va proteja suprafața împotriva ploii pentru cel puțin 2-3 ore, în funcție de condițiile ambientale.
- Sika® Antisol® E va trebui îndepărtat înaintea aplicării oricărui tip de șapă sau acoperire.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

CALITATEA SUPORTULUI / PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafața betonului trebuie să nu prezinte apă la suprafață. Evaporarea apei de la suprafața betonului poate dura de la 30 de minute până la 2 ore, depinde de condițiile de temperatură și de raportul a/c.

APLICARE

Se amestecă temeinic înainte de utilizare pentru a asigura o omogenizare bună a produsului. Pulverizați produsul într-o peliculă fină pentru a acoperi complet suprafața betonului. Mențineți o presiune constantă în echipamentul de aplicare pentru a asigura o pulverizare uniformă.

SC Sika Romania SRL

Str. Ioan Clopotel, Nr.4, Brasov, 500450

Tel: +40 0268 406 212

Fax: +40 0268 406 213

office.brasov@ro.sika.com

www.sika.ro

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Fișă Tehnică a produsului

Sika® Antisol® E

Martie 2022, Versiune 02.02

021405031000000007