

Sika Romania SRL

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producator	Reprezentant autorizat
Compania Multinationala SIKA Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830	SC Sika Romania SRL Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov, Tel: 0268-406212
Codul de referință al produsului dat de producător	84955 Sikalock-2020PR /10x0,02

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului Sikalock 2020PR – produs pe baza de cianacrilat cu proprietăți foarte bune de lipire în special a suprafețelor din plastic și cauciuc

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
ISO 6922, ISO 3104/3105

Prezentul certificat constituie atestarea legală a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsele livrate, corespunzător scopului pentru care au fost produse și sunt conforme cu certificatele de inspecție/calitate emise de producător, cu fișa tehnică a produsului achiziționat și cu normativele tehnice în vigoare putând fi utilizate conform instrucțiunilor continute în acestea.



Performantele produsului :

Componentă chimică de bază	cianoacrilat de etil
Culoare	transparent
Densitate	Aprox. 1,06 kg/l
Punct de inflamabilitate	>85°C
Capacitate maximă de umplere a golurilor	0,10 mm
Vâscozitate (ISO 3104/3105)	valoare caracteristică a domeniului 17 -22 mPas Aprox. 20 mPas
Viteză de întărire	oțel/oțel <20 secunde ABS/ABS <10 secunde cauciuc/cauciuc <5 secunde
Durată de fixare	2 – 20 secunde
Întărire completă	24 de ore
Rezistență la întindere (ISO 6922)	Aprox. 20 N/mm ²
Temperatură de lucru	între -50°C și +80°C
Termen de garanție (depozitare la 5°C)	12 luni

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry	

