

Sika Romania SRL

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat			
Producător		Reprezentant autorizat	
Compania Multinationala SIKA Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830		SC Sika Romania SRL Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov, Tel: 0268-406212	
Codul de referință al produsului dat de producător	84922	SikaLock-4064PM	/10x20ML

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului SikaLock-4064 PM –primer momcomponent pentru tratarea suprafețelor ce vin în contact cu produse pe baza de cianacrilat din gama SikaLock și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
ISO 6922, ISO 3104/3105

Prezentul certificat constituie atestarea legală a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsele livrate, corespunzător scopului pentru care au fost produse și sunt conforme cu certificatele de inspecție/calitate emise de producător, cu fișa tehnică a produsului achiziționat și cu normativele tehnice în vigoare putând fi utilizate conform instrucțiunilor continute în acestea.

Performanțele produsului :

Componentă chimică de bază	Support de heptan
Culoare	transparent
Densitate	Aprox. 0,7 kg/l
Vascozitate ¹	Aprox. 1 mPas
Punct de inflamabilitate	1° C extreme de inflamabil
Durată de viață pe componenta	Maximum 8 ore
Timp de uscare	Aprox. 30 secunde
Depozitare	Depozitati într-un loc răcoros
Termen de garanție (depozitare la 20°C)	12 luni



Sika® Lock-4064 PM permite lipirea maselor plastice dificil de lipit așa cum sunt polipropilena, polietilena, cauciucul siliconic și chiar Teflon®-ul prin creșterea energiei suprafețelor.

Sika® Lock-4064 PM acționează ca un accelerador pentru adezivii pe bază de cianoacrilat. Se obțin viteze de întărire mai mici de 5 secunde pentru cele mai multe dintre produse.

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry	

