BUILDING TRUST

FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaProof® Primer-02

Amorsă pentru sistemul SikaProof® Adhesive-02

DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaProof® Primer-02 este o amorsă acrilică pe bază de apă, utilizată înainte de aplicarea SikaProof® Adhesive-02 ca material de umplere a porilor. SikaProof® Primer-02 face parte din sistemul de impermeabilizare SikaProof® A+ aplicat post-turnare.

UTILIZĂRI

SikaProof® Primer-02 Se utilizează ca amorsă pentru SikaProof® Adhesive-02 pe beton și alte straturi suport din materiale pe bază de ciment.
Notă:

- Recomandăm ca acest produs să fie utilizat numai de profesioniști cu experiență.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aderență bună pe straturi suport pe bază de ciment
- Gata de utilizare
- Aplicare ușoară cu trafaletul
- Pe bază de apă

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Dispersie acrilică pe bază de apă
Ambalare	Recipient de 5 kg
Culoare	Roșu deschis
Termen de valabilitate	12 luni de la data fabricației
Condiţii de depozitare	În conditii de depozitare adecvate, în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat, depozitat în loc uscat la temperaturi cuprinse între +5 °C and +30 °C. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj. Consultați Fișa cu Date de Securitate actuală pentru informații privind manipularea și depozitarea în siguranță.
Densitate	1.01 kg/L (la +20 °C)
Conținut de solide în procente de greutate	25 %

INFORMAŢII DE APLICARE

Consum	~ 100–150 g/m² pe strat. Notă: Consumul de material este teoretic și nu ia în considerare pierderile suplimentare cauzate de porozitatea stratului suport, profilul suprafeței, variațiile de nivel, risipa de material sau alți factori. Aplicați produsul pe o zonă de testare pentru a calcula consumul exact în funcție de condițiile specifice ale stratului suport și echipamentul de aplicare propus.	
Temperatura produsului	Maxim	+35 °C
	Minim	+5 °C
Temperatura ambientală a aerului	Maxim	+35 °C
	Minim	+5 °C
Temperatura suportului	Maxim	+35 °C
	Minim	+5 °C
Timp de aşteptare / Reacoperire	20 până la 30 minute la o temperatură de +20 °C Timpul de evaporare depinde de stratul suport, condițiile meteorologice și cantitatea de grund aplicată. Lăsați materialul să se usuce suficient până când suprafața nu mai este lipicioasă, devine mată și nu mai prezintă aderență la atingere (uscată la atingere).	

INFORMAŢII DESPRE SISTEM

Structura sistemului

Următoarele produse fac parte din sistemul SikaProof® A+ Post-Applied:

Funcţie	Produs
Amorsă	SikaProof® Primer-02
Adeziv	SikaProof® Adhesive-02
Membrană	SikaProof® A+ 08
	SikaProof® A+ 12
Bandă	SikaProof® ExTape-100

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanţe independente de controlul nostru.

INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Pentru informaţii şi recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fişei cu Date de Securitate a produsului, care conţine informaţii de ordin fizic, ecologic şi toxicologic, precum şi alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE

CALITATEA SUPORTULUI

Stratul suport trebuie să fie uniform, uscat și lipsit de praf, ulei, grăsime sau părți friabile sau alte substanțe care ar putea afecta aderența. Orice impurități trebuie îndepărtate cu aer comprimat.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

IMPORTANT

Expunerea porilor și golurilor

Atunci când pregătiți mecanic suprafața, asigurați-vă că porii și golurile sunt complet expuse.

Condiții prealabile

Stratul suport de beton trebuie să fie întărit, solid, uniform, nivelat, curat, uscat și lipsit de orice contaminanți, cum ar fi murdărie, ulei, grăsime și tratamente de suprafață.

1. Îndepărtați de pe stratul suport orice material afectat, straturi suport slabe.
2. Pregătiți mecanic stratul suport pe bază de ciment prin sablare abrazivă sau șlefuire pentru a îndepărta laptele de ciment.
3. Eliminați complet praful și materialele friabile de pe toate suprafețele înainte de aplicarea produsului.
4. Folosiți produse din gama SikaTop®, Sika MonoTop® și Sikagard® pentru a nivela suprafața sau pentru a umple fisurile, porii și golurile.

Contactați Serviciul Tehnic Sika® pentru informații suplimentare privind produsele destinate nivelării și reparării defectelor.

APLICARE

IMPORTANT
Respectaţi cu strictețe procedurile de instalare
Respectați cu strictețe procedurile de instalare, conform Instrucțiunilor de Aplicare, Manualelor de Aplicare și Instrucțiunile de Lucru, care trebuie întotdeauna ajustate în funcție de condițiile reale de pe șantier. Aplicați produsul pe stratul suport pregătit, folosind o pensulă sau un trafalet. Asigurați-vă că stratul aplicat este continuu și fără pori..

RESTRICŢII LOCALE

Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi a experienţei Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro