

Sika Romania SRL

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producator	Reprezentant autorizat
Compania Multinationala SIKA Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830	SC Sika Romania SRL Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov, Tel: 0268-406212
Codul de referință al produsului dat de producător	SikaForce®-7780 L12

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului SikaForce®-7780 L12 este adeziv poliuretanic folosit pentru umplerea rosturilor și ca material de egalizare

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
ISO 6922

Prezentul certificat constituie atestarea legală a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsele livrate, corespunzător scopului pentru care au fost produse și sunt conforme cu certificatele de inspecție/calitate emise de producător, cu fișa tehnică a produsului achiziționat și cu normativele tehnice în vigoare putând fi utilizate conform instrucțiunilor continute în acestea.



Performantele produsului :

Proprietati	Component A SikaForce®-7780 L12 A	Component B SikaForce®-7780 L12 B
Compozitie chimica	Poliol	Derivati isocianati
Culoare(CQP ¹ 001-1) Culoare amestec	Alb	Negru
Mecanism de intarire	Gri	
	Poliaditie	
Densitate (CQP533-2)	1.5 g/cm ³ aprox.	1.2 g/cm ³ aprox.
Densitate amestec mixat (calculata)	1.5 g/cm ³ aprox.	
Cantitatea de solid	100%	100%
Ratia de mixare	dupa volum dupa greutate	
	100 : 11.1 100 : 13.1	
Viscozitate (20°C)	5'000 mPa·s aprox.	260 mPa·s aprox.
Temperatura de aplicare	15 - 30°C (60 – 85°F)	
Open time ² (CQP536-3)	12 min. aprox.	
Intaritor (CQP42-3) (CQP537-2)	80 shore D aprox.	
Rezistenta la forfecare (ISO 868)	4 N/mm ² aprox.	
Elongatia la rupere (ISO 527)	35% aprox.	
Rezistenta la rupere (DIN 53289)	depinde de substrat	
	4 N/mm ² aprox.	
Termen de valabilitate (in ambalajul original nedesfacut) ²	12 luni	

SikaForce®-7780 L12 este un poliuretan flexibil , bicomponent folosint pentru umplerea rosturilor sau ca si material de umplutura pentru a nivela suprafata . Imediat dupa mixare este liquid dar dupa 3 minute devine tixotrop si poate fi nivelat inca 9 minute .

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data:15 07 2012	

