

FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Dörr-Gardentop E-4 sk-wf

Foaie de bitum elastomerică autoadezivă cu armătură de poliester ca membrană de impermeabilizare rezistentă la rădăcini

DESCRIEREA PRODUSULUI

Dörr-Gardentop E-4 sk-wf (grosime 4,0 mm) este o membrană bituminoasă elastomeră autoadezivă rezistentă la rădăcini, armată cu un voal de poliester. Partea superioară este laminată cu o folie de polietilenă, iar partea inferioară cu o folie detașabilă de silicon. Zona de suprapunere longitudinală a părții superioare are o bandă de margine din folie de PET pe o singură față.

UTILIZĂRI

Membrană pentru acoperișuri și hidroizolații

- Acoperiș verde ca strat inferior pe substraturi sensibile la temperaturi înalte

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Comportarea elastică la temperaturi scăzute
- Armătură robustă, rezistentă la rupere și elastică
- Rezistentă la rădăcini și inofensivă din punct de vedere ecologic
- Putere de lipire ridicată a stratului autoadeziv
- Compatibilitate chimică bună

APROBĂRI / CERTIFICĂRI

Marcajul CE și declarația de performanță pentru

- EN 13707:2004+A2:2009 - Foi flexibile pentru hidroizolații - Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului - Definiții și caracteristici

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	coating	bitum autoadeziv elastomeric rezistent la rădăcini
	<u>armătură</u>	voal de poliester
Ambalare	rolă	
Termen de valabilitate	nicio limitare Caracteristicile tehnice pot fi garantate timp de 12 luni dacă sunt depozitate corespunzător	
Condiții de depozitare	A se depozita în poziție verticală și a se proteja împotriva influențelor externe extreme, cum ar fi căldura, frigul, umiditatea etc.	
Aspect/Culoare	Partea superioară Partea inferioară	film PE folie de silicon detașabilă
Defecți vizibile	fără defecți vizibile	(EN 1850-1)
Lungime	10 m	(EN 1848-1)
Lățime	1 m	(EN 1848-1)

Grosime	4.0 mm	(EN 1849-1)
Liniaritate	< 20 mm / 10 m	(EN 1848-1)
Masa pe unitatea de suprafață	4.5 kg/m ² [± 10%]	(EN 1849-1)

INFORMATII TEHNICE

Rezistență la penetrarea rădăcinilor	trecut	(EN 13948)
Rezistență la întindere	forța maximă de tracțiune	(EN 12311-1)
	longitudinal $\geq 800 \text{ N} / 50 \text{ mm}$	
	transversal $\geq 600 \text{ N} / 50 \text{ mm}$	
Alungire	alungire la forța maximă de tracțiune	(EN 12311-1)
	longitudinal $\geq 35 \%$	
	transversal $\geq 35 \%$	
Rezistență la sfâșiere	metoda cuiului	(EN 12310-1)
	longitudinal $\geq 200 \text{ N}$	
	transversal $\geq 200 \text{ N}$	
Stabilitate dimensională	$\leq 0.1 \%$	(EN 1107-1)
Flexibilitate la temperaturi scăzute	-20 °C	(EN 1109)
Rezistență la curgere	+100 °C	(EN 1110)
Impermeabilitate	400 kPa	(EN 1928 - metoda B)
Transmisia vaporilor de apă	$s_d = 320 \text{ m} [\pm 20\%]$	(EN 1931 - metoda A)
Reacție la foc	clasa E	(EN 13501-1, EN ISO 11925-2)

INFORMATII DE APLICARE

Temperatura ambientală a aerului	Pentru a asigura o autoaderență sigură a membranei, recomandăm o temperatură minimă de +10°C în timpul aplicării. Dacă este necesar, membrana autoadezivă trebuie să fie activată suplimentar cu aer cald sau prin ardere cu flacără.
Temperatura suportului	Pentru a asigura o autoaderență sigură a membranei, recomandăm o temperatură minimă de +10°C în timpul aplicării. Dacă este necesar, membrana autoadezivă trebuie să fie activată suplimentar cu aer cald sau prin ardere cu flacără.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMATII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECȚIA MUNCII

Trebuie asigurată ventilația cu aer proaspăt atunci când se lucrează (sudare cu aer cald sau arderea cu flacără) în încăperi închise.

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fișei cu Date de Securitate (FTS) pentru introducerea produsul pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișă tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Dispoziții generale privind calitatea substratului:

Substratul trebuie să fie uniform, ferm, neted și fără proeminențe ascuțite sau bavuri, curat, uscat, fără grăsimi, ulei, praf și particule friabile.

Pregătirea substratului:

Utilizați echipamentul de pregătire adecvat pentru a obține calitatea necesară a substratului.

Dispoziții generale pentru aplicare:

Urmați cu strictețe procedurile de instalare definite în manualele de aplicare și instrucțiunile de lucru, care trebuie întotdeauna adaptate la condițiile reale de la fața locului.

Trebuie respectate toate standardele și reglementările de prelucrare corespunzătoare.

Protecție:

Membrana trebuie să fie protejată împotriva deteriorării în timpul oricăror activități de șantier în curs de desfășurare.

RESTRIȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale tertilor. Toate comenziile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax:+ 40 21 317 3345

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului

Dörr-Gardentop E-4 sk-wf

Iulie 2022, Versiune 02.01

020920011980000017

Drr-GardentopE-4sk-wf-ro-RO-(07-2022)-2-1.pdf