

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE</b> |  |
|-----------------------------------|--|

|  |                        |
|--|------------------------|
| Producător sau reprezentantul său autorizat        |                        |
| Producător   | Reprezentant autorizat |
| Sika Scheweiz AG                                   | Sika® Romania SRL      |
| Codul de referință al produsului dat de producător | SikaForce® 7110 L55    |

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului(produselor) SikaForce® 7110 L55 adeziv poliuretanic monocomponent pentru lipirea panourilor sandwich acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:  
DIN 53505, EN 1465, ISO 527

**Performanțele produsului:**

|   |   |
|---|---|
| Componentă chimică de bază                                    | poliuretan într-o singură componentă  |
| Culoare   | Maro  |
| Conținut în substanțe solide                                  | 100%  |
| Mecanism de întărire  | Întărire dependentă de umiditate  |
| Densitate (neîntărit) <sup>1)</sup> (CQP 006-6) <sup>2)</sup> | 1,4 g/cm <sup>3</sup>   |
| Vâscozitate   | 10.000 mPa·s (Brookfield RVT 4/10) cu creștere până la maximum 20.000 după 3 luni |
| Temperatură de aplicare                                       | Între +15°C și +30°C  |
| Timp de lucru <sup>1)</sup> (CQP 591-1)                       | Aprox. 21 min.  |
| Durată de întărire <sup>1)</sup> (CQP 591-1)                  | Aprox. 55 min.  |
| Termen de garanție în recipient de 1000 de litri              | 3 luni  |
| Termen de garanție în ambalaje mai mici                       | 5 luni  |

SikaForce® 7110 L55 adeziv poliuretanic monocomponent pentru lipirea panourilor sandwich producand În timpul procesului de întărire se produce o ușoară spumare care are efect de nivelare a suprafețelor neregulate.



Produsele au fost livrate astfel

| Aviz | Produs | Lot | BUC | Data |
|------|--------|-----|-----|------|
|      |        |     |     |      |

| Producător sau reprezentantul său autorizat       |  |
|---|--|
| Semnătura   | Sika Romania SRL   |
| Nume Vieru Radu<br>Funcție TM Manager<br>Industry |  |

