

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Trocal Cleaner L-100

Cleaner pentru Sikaplan

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Trocal Cleaner L-100 este un agent de curățare pe bază de solvent pentru pregătirea membranelor de acoperiș Sikaplan®

UTILIZĂRI

- Agent de curățare pentru îndepărtarea contaminărilor locale de pe suprafața membranelor de acoperiș Sikaplan® și din zona de suprapunere
- Pregătirea membranelor vechi Sikaplan® PVC pentru termosudare
- Diluant pentru adezivul Sika-Trocal® C 733
- Degresarea tablei cașerate
- Pregătirea membranelor PVC pentru sudarea la rece cu adeziv pe bază de solvent

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Dizolvă contaminările de la adeziv, mastic și bitum
- Evaporare rapidă
- Foarte inflamabil
- Se poate utiliza pentru curățarea sculelor și echipamentelor metalice

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Amestec de solvenți foarte volatili
Ambalare	Recipient: 4 kg, 9 kg Unitate de ambalare: Europalet sau recipient
	Consultați lista de preț pentru alte variante de ambalare.
Termen de valabilitate	24 de luni de la data producției
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, nedesfăcut, sigilat și nedeteriorat și protejat de lumina directă a soarelui. Produsul este foarte inflamabil: trebuie respectate măsurile de protecție privind depozitarea și manipularea acestui produs. Consultați întotdeauna ambalajul.
Aspect/Culoare	Transparent
Densitate	0,9 kg/l
Consistență	Lichidă

INFORMAȚII DE APLICARE

Temperatura ambientală a aerului	+30 °C min. / +60 °C max.
----------------------------------	---------------------------

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

ALTE DOCUMENTE

- Instrucțiuni de aplicare: membrana de acoperiș relevantă.

LIMITĂRI

- Dizolvă suprafețele termoplastice care nu sunt rezistente la solvenți (de ex. polistiren, policarbonat, acril).
- Nu utilizați agentul de curățare pentru a spăla suprafețe mari de acoperiș.
- Sika® Trocal Cleaner L-100 reduce calitatea termosudurii și trebuie utilizat doar pentru suprafețele murdare.
- Utilizați mănuși de protecție rezistente la solvenți și ochelari de protecție în timpul aplicării.
- Degradează suprafețele termoplastice chiar și în cantități foarte mici.
- Sika® Trocal Cleaner L-100 conține solvenți foarte volatili și inflamabili. Aplicarea produsului în spații închise este permisă doar atunci când se asigură o ventilație suficientă a spațiului. Nu fumați și evitați flacăra deschisă.
- Surplusul de material se va evapora imediat.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

Trebuie să se facă trimitere la alte documente, după caz, cum ar fi procedura de aplicare relevantă, manualul de aplicare și instrucțiunile de instalare sau de lucru.

Aplicare ca agent de curățare:

Sika® Trocal Cleaner L-100 are un efect de deteriorare mare asupra culorilor textile și murdăriei. Pentru a preveni decolorarea pe suprafața membranei, se recomandă utilizarea cârpelor albe. Stropii de Sika® Trocal Cleaner L-100 trebuie îndepărtați imediat cu cârpe uscate. Agentul de curățare de pe suprafața membranei trebuie să fie complet evaporat înainte de termosudare.

Aplicare ca diluant pentru adeziv

Consultați fișa tehnică a adezivului de contact Sika-Trocal® C 733.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului

pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SC Sika Romania SRL

Str. Ioan Clopotel , Nr.4 , Brasov, 500450

Tel: +40 0268 406 212

Fax: +40 0268 406 213

office.brasov@ro.sika.com

www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului

Sika® Trocal Cleaner L-100

Iunie 2023, Versiune 01.02

020945071050000002

