

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ



în conformitate cu Anexa III a Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 pentru produsul

Sika® Permacor®-3326 EG H

Acoperire epoxidică cu conținut ridicat de parte solidă, pentru protecția betonului și a metalului

SR EN 1504-2:2004

1	DENUMIREA PRODUSULUI Cod unic de identificare al produsului:	Sika® Permacor®
2	TIPUL lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții, astfel cum este solicitat la Articolul 11 alineatul (4):	-3326 EG H (numărul lotului - a se vedea inscripționările de pe ambalaj)
3	UTILIZAREA PRECONIZATĂ sau utilizările produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:	Acoperire bicomponentă pentru beton și metal Principiile 1, 2, 5 și 8 - Metodele 1.3, 2.2, 5.1 și 8.2 ale SR EN 1504-10
4	NUMELE denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul Articolului 11 alineatul (5):	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart, Germania Fabrica Nr. 1010
5	ADRESA DE CONTACT După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la Articolul 12 alineatul (2):	Sika România S.R.L. Sediul Central: RO-050562, București Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea Forum III, Et. 7, Sect. 5 Tel: +40 213 173 338, Fax: +40 213 173 345 office.brasov@ro.sika.com , www.sika.ro
6	EVALUAREA ȘI VERIFICAREA CONSTANȚEI PERFORMANȚEI (EVCP) Sistemul sau sistemele de evaluare a constanței performanței produsului pentru construcții (EVCP), astfel cum este prevăzut în Anexa V a Regulamentului Produselor pentru Construcții (RPC):	Sistemul 2+

7 ORGANISMUL NOTIFICAT (ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNUI STANDARD EUROPEAN ARMONIZAT EN)

În cazul declarației de performanță (DdP) privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

0921

Organismul de certificare a controlului producției în fabrică QDB, notificat sub nr. **0921**, a efectuat inspecția inițială a fabricii și de control al producției în fabrică, precum și supravegherea continuă, analiza și evaluarea controlului producției în fabrică conform sistemului 2+ și a emis certificatul de conformitate, rezultat în urma controlului din fabrică al producției (CPF), cu numărul **0921-CPR-2073**.

8 ORGANISMUL NOTIFICAT (ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNUI AGREMENT TEHNIC EUROPEAN)

În cazul declarației de performanță (DdP) privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană (ETA):

Nu este cazul.


9 PERFORMANȚA DECLARATĂ

Testarea produsului Sika® Permacor®-3326 EG H a fost efectuată pe mostre realizate prin aplicarea acestuia pe beton, ca parte a unui sistem complet de protecție

Caracteristici esențiale	Performanță	Standard de testare	Specificația tehnică armonizată
Substanțe periculoase:	NPD		
Rezistență la abraziune (test Taber):	< 3000 mg	SR EN ISO 5470-1	
Permeabilitate la dioxid de carbon:	$S_D > 50$ m	SR EN 1062-6	
Permeabilitate la vaporii de apă:	Clasa II	SR EN ISO 7783-1	
Absorbție capilară și permeabilitate la apă:	$w < 0,1$ kg/(m ² x h ^{0,5})	SR EN 1062-3	
Rezistență la atac chimic sever:	NPD	SR EN 13529	
Rezistență la impact:	Clasa I	SR EN ISO 6272-1	
Forță de aderență, determinată prin testare la smulgere:	$\geq 2,0$ (1,5) ¹⁾ N/mm ²	SR EN 1542	SR EN 1504-2:2004
Reacție la foc:	Euroclasa E	SR EN 13501-1	
Contractie liniară:	NPD	SR EN 12617-1	
Rezistență la compresiune:	NPD	SR EN 12190	
Coeeficient de dilatare termică:	NPD	SR EN 1770	
Tăietură în caroiaj:	NPD	SR EN ISO 2409	
Compatibilitate termică:	NPD	SR EN 13687	
Rezistență la șoc termic:	NPD	EN 13687-5	
Rezistență chimică:	NPD	SR EN ISO 2812-1	
Capacitate de închidere a fisurilor:	NPD	SR EN 1062-7	

Notă: NPD - nicio performanță determinată

¹⁾ Valoarea dintre paranteze este cea mai mică valoare acceptată pentru fiecare determinare



Declarație de Performanță

Sika® Permacor®-3326 EG H

DATA EDITĂRII: 01.07.2013, VERSIUNEA NR.: 1

Nr. identificare document: 02 06 02 00 027 0 000007 1010

10 DECLARAȚIA

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la pct. 9. Această declarație de performanță (DdP) este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: **Dipl.Ing. Lucian Mihai**
Funcție: Director Tehnic

Name: **Dipl.Ing. Teodor-Ștefan Teodorescu**
Funcție: Consultant Tehnic

Pt. conformitate,



București, 1 Iulie 2013

INFORMAȚII REFERITOARE LA ECOLOGIE, SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ (REACH)

Pentru informații și recomandări privind siguranța la manipularea și depozitarea produselor chimice pentru construcții, precum și la evacuarea deșeurilor, utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice de Securitate (FTS) care cuprinde date fizice, ecologice, toxicologice și alte elemente specifice.

DISPOZIȚII LEGALE

Prezentele informații sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din șantier sunt de o asemenea manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii tehnice. Utilizatorul produsului trebuie să verifice compatibilitatea acestuia cu aplicația dorită și cu scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Întotdeauna utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – București,
Str. Izvor, Nr.92-96, Clădirea Forum III, Et. 7, Sect. 5
Tel: + 40/213/173 338; Fax: + 40/213/173 345
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și vărsat 1.284.920 RON
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, Unicredit Țiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

2013, Sika România S.R.L.

Declarație de Performanță

Sika® Permacor®-3326 EG H

DATA EDITĂRII: 01.07.2013, VERSIUNEA NR.: 1

Nr. identificare document: 02.06.02.00.027.0.000007.1010