

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaRoof® Primer-600

Amorsă pentru straturi de control al vaporilor autoadezive sau membrane de impermeabilizare

DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaRoof® Primer-600 este o amorsă monocomponentă pe bază de cauciuc și rășină sintetică, gata de utilizare, pentru îmbunătățirea proprietăților de aderență ale membranelor specifice de acoperiș Sika®.

UTILIZĂRI

Amorsă pentru aplicarea pe diferite substraturi a tehnologiilor autoadezive

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Performanță dovedită de-a lungul deceniilor
- Ușor de aplicat
- Aplicare fără flacără
- Aderență ridicată la diferite substraturi
- Produs monocomponent gata de utilizare
- Se aplică cu pensula sau cu trafaletul

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Amorsă pe bază de cauciuc și rășini sintetice. Conține solvenți.
Ambalare	Recipiente de 5 kg sau 12,5 kg
Aspect/Culoare	Negru
Termen de valabilitate	12 luni de la data producției.
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, nedesfăcut, sigilat și nedeteriorat, în condiții uscate și temperaturi cuprinse între +5 °C și +30°C. Consultați întotdeauna ambalajul.
Densitate	~0,84 kg/l (+20 °C)
Conținut de Compuși Organici Volatili	VOC-CH 63,4 % VOC-EU 63,4 %
Consistență	Lichid

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum	~150–500 g/m ² Consumul depinde de rugozitatea și capacitatea de absorbție a substratului. Aceste cifre sunt teoretice și nu includ niciun material suplimentar ce se poate datora porozității suprafeței, profilului suprafeței, variațiilor de nivel sau pierderilor etc.
Temperatura ambientală a aerului	+5 °C min
Temperatura suportului	+5 °C min

TimP de întărire la suprafață

~30 minute

În funcție de condițiile de mediu, de caracteristicile substratului și de cantitatea de amorsă aplicată.

TimP de așteptare / Reacoperire

~30 minute

În funcție de condițiile de mediu, de caracteristicile substratului și de cantitatea de amorsă aplicată

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

DIRECTIVA 2004/42/CE - LIMITAREA EMISIILOR DE SUBSTANȚE VOLATILE

Pentru informații și recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE**CALITATEA SUPORTULUI**

Structura de susținere / stratul suport trebuie să aibă o rezistență structurală suficientă pentru a aplica membrana nouă de acoperiș și sistemul complet de acoperiș trebuie să fie proiectat și securizat împotriva forțelor vântului.

Substratul poate fi unul dintre următoarele materiale: Beton, beton ușor, șapă, cărămidă, tencuială, plăci OSB, panouri de placaj, plăci de lemn, substraturi metalice.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Substratul trebuie să fie uniform, tare, neted și fără proeminențe ascuțite sau bavuri, rezistent la solvenți, uscat, fără grăsimi, ulei, bitum, vopsea și praf. Dacă este puternic contaminată sau unsă cu ulei, tabla trebuie curățată cu un agent de curățare înainte de aplicarea amorsei.

AMESTECARE

Monocomponent, gata de utilizare și nu trebuie diluat sau amestecat cu alte produse. Înainte de utilizare, amestecați bine produsul.

APLICARE

Aplicarea trebuie să se facă pe timp uscat, la temperaturi de peste +5 °C.

Aplicați un strat uniform și subțire de SikaRoof® Primer-600 pe substrat cu ajutorul unei pensule sau cu trafaletul. Lăsați amorsa să se usuce fără a fi lipicioasă la atingere.

Substraturile absorbante pot necesita două straturi. Alocați suficient timp de reacoperire pentru cel de-al doilea strat.

CURĂȚAREA SCULELOR

Curățați toate uneltele și echipamentele de aplicare cu agenți de curățare imediat după utilizare. Materialul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului
SikaRoof® Primer-600
Martie 2025, Versiune 01.01
020945072100000018

SikaRoofPrimer-600-ro-RO-(03-2025)-1-1.pdf

