

Fișă tehnică de produs

Ediția 11/2012

Număr de identificare:

020704103500000001

SikaProof® Tape-150

SikaProof® Tape-150

Bandă autoadezivă lipită integral, pe bază de cauciuc butilic, pentru îmbinarea interioară a sistemului de impermeabilizare SikaProof® A

Descriere produs	SikaProof® Tape-150 este o bandă autoadezivă, care constă dintr-o folie cu adeziv din cauciuc butilic, care este acoperită cu o căptușeală care se indepartează, folia fiind laminată cu un material de etanșare și fleece neșesut.
Utilizari	Produsul SikaProof® Tape-150 este utilizat pentru rosturi, conexiuni și detalii care trebuie lipite de partea de fleece (interior) a sistemului SikaProof® A.
Caracteristici / Avantaje	Complet și permanent legat de structura de beton Migrația laterală a apei între beton și bandă nu este posibilă Ușor și rapid de aplicat Aderență ridicată a adezivului din cauciuc butilic

Date produs**Formă**

Aspect / Culoare	Căptușeală albă cu eliberare peste adeziv negru din cauciuc butilic, pe o folie de culoare verde deschis laminată cu un strat de fleece alb.
Ambalare	2 role, ambalate într-o cutie de carton
Dimensiuni	Lățime 150 mm Lungime 25 m Grosime 1.80 mm

Depozitare

Condiții de depozitare / Valabilitate	Rolele SikaProof® Tape-150 au un termen de valabilitate de 18 luni de la data producției dacă sunt depozitate corespunzător, în ambalajul original, nedeteriorat, nedeschis, în poziție orizontală, în condiții uscate și la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C. Acestea trebuie să fie protejate de lumina directă a soarelui, ploaie, zăpadă și gheață etc. Nu așezați paleți de role unul peste altul sau sub paleți cu orice alte materiale în timpul transportului sau depozitării
--	---

Date tehnice

Compatibilitate	Produsul nu este adecvat pentru utilizarea în contact direct cu gudron, asfalt, bitum fierbinte, conservanți pentru lemn cu substanțe care conțin ulei, solvenți sau alți agenți de dezlipire. În caz de utilizare cu alte materiale în contact direct (cum ar fi orice materiale sintetice etc.), compatibilitatea trebuie să fie testată.
------------------------	---

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și varsat 1.284.920 RON
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

Informații despre sistem

Structura sistemului	<p>SikaProof®Tape-150 și SikaProof® ExTape-150 sunt benzi autoadezive pentru lipirea rosturilor, conexiunilor și detaliilor în sistemul de impermeabilizare cu membrană SikaProof® A.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SikaProof® A-05, membrană în role de 1,0 și 2,0 m lățime ■ SikaProof® A-08, membrană în role de 1,0 și 2,0 m lățime ■ SikaProof® A-12, membrană în role de 1,0 și 2,0 m lățime ■ SikaProof® Tape-150, bandă autoadezivă pentru îmbinare interioară, pe bază de cauciuc butil, lățime 150 mm ■ SikaProof® ExTape-150, bandă autoadezivă pentru îmbinare exterioară, pe bază de cauciuc butil, lățime 150 mm
Calitatea stratului suport	Suprafața de contact este (printre altele) stratul de fleece alb al membranei SikaProof® A. Acesta trebuie să fie uscat, curat și fără orice materiale care ar putea afecta lipirea.
Condiții de aplicare/ Limitări	
Temperatura stratului suport	+5°C min. / +35°C max.
Temperatura ambiantală	+5°C min. / +35°C max.
Instrucțiuni de aplicare	
Metoda de aplicare	<p>SikaProof® Tape-150 este o bandă pre-aplicată la rece, autoadezivă, pentru a lipi în siguranță rosturi, suprapuneri, conexiuni și detalii de partea stratului din fleece a sistemului SikaProof® A.</p> <p>SikaProof® Tape-150 este utilizat împreună cu SikaProof® ExTape-150 pentru lipirea dublă ușoară, rapidă și sigură a rosturilor și a conexiunilor. Este necesar doar o rola de presiune pentru a apăsa benzile ferm de stratul de fleece alb.</p> <p>Pentru informații suplimentare, detaliate, despre metoda de instalare, vă rugăm să consultați Fișa Tehnică a produsului cu membrană SikaProof® A și Ghidul de Aplicare.</p>
Note despre aplicare / Limitări	<p>Sistemul SikaProof® A trebuie să fie instalat numai de către antreprenori instruiți și aprobați de Sika.</p> <p>SikaProof® Tape-150 nu este stabilizat la UV și nu poate fi instalat pe structuri expuse permanent la lumina UV și la întemperii. Nu aplicați SikaProof® Tape-150 în timpul precipitațiilor continue sau prelungite.</p>

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,
 Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722
 Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com
 RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și varsat 1.284.920 RON
 ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310



Note	Toate datele tehnice din aceasta Fișă Tehnică de produs se bazează pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor circumstanțe în afara controlului nostru.
Restricții locale	Vă rugăm să luați în considerare faptul că din cauza normelor locale specifice, performanțele produsului pot varia de la țară la țară. Vă rugăm să consultați Fișă Tehnică de produs locală pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.
Informații ecologice, referitoare la sănătate și siguranță	Pentru a aduce produsul pe piață, a-l transporta sau folosi nu este necesară o fișă cu date de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907/2006, art. 31. Produsul nu dăunează mediului atunci când este folosit conform specificațiilor.
REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)	Regulamentul Comunității Europene privind substanțele chimice și utilizarea lor în condiții de siguranță (REACH: CE 1907/2006) Acest produs este un articol în sensul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care urmează a fi eliberate în atmosfera, în condiții de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil. Prin urmare nu este necesară o fișă de securitate privind siguranța produsului conform Directivei CE 1907/2006, articolul 7.1 pentru a comercializa, transporta sau utiliza produsul. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită) din lista de substanțe candidate publicată de Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice în concentrații mai mari de 0,1% (g/g).
Dispoziții legale	Informațiile și, în mod particular, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt depozitate și manipulate corespunzător și aplicate în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, din cauza diferențelor dintre materiale, straturi suport și condiții de șantier, nu se poate deduce nicio garanție cu privire la vandabilitate sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop și nicio responsabilitate, rezultată din orice relație legală de orice natură, fie din aceste informații, din orice recomandări scrise sau din orice alt sfat oferit. Utilizatorul produsului trebuie să testeze caracterul adecvat al produsului pentru utilizarea în scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Trebuie respectate drepturile de proprietate ale părților terțe. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor noastre de vânzare și livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă ediție a Fișei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie va fi furnizată la cerere.



Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,
 Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722
 Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com
 RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și varsat 1.284.920 RON
 ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310