

Sika Romania SRL

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat			
Producător		Reprezentant autorizat	
Compania Multinationala SIKA Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830		SC Sika Romania SRL Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov, Tel: 0268-406212	
Codul de referință al produsului dat de producător	84933	SikaLock-1270TL	/10x50ML

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declarăm pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului SikaLock-1270 TL –este un agent anaerob de blocare filete monocomponent și cu rezistență mecanică înaltă (permanentă) care se întărește atunci când este închis în absența aerului între suprafețe metalice aflate în contact strâns. Este formulat în așa fel încât să blocheze sistemele metalice de închidere, prevenind astfel slăbirea ca urmare a vibrațiilor și scurgerea printre spirele filetelui și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
ISO 10964, ISO10964 1

Prezentul certificat constituie atestarea legală a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsele livrate, corespunzător scopului pentru care au fost produse și sunt conforme cu certificatele de inspectie/calitate emise de producător, cu fișa tehnică a produsului achiziționat și cu normativele tehnice în vigoare putând fi utilizate conform instrucțiunilor continute în acestea.



Performantele produsului :

Componentă chimică de bază		dimetacrilat
Culoare		verde
Densitate		Aprox. 1,04 kg/l
Punct de inflamabilitate		>100° C
Capacitate maximă de umplere a golurilor		0,20 mm
Vâscozitate	valoarea caracteristică a domeniului	400 -600 mPas
LVF Brookfield , pivot 2, 2,5 rpm		Aprox. 500 mPas
Viteză de întărire (% din rezistența finală)	15 min. 1 h 24 h	Dur la pipăit aprox 40%. 100%
Durată de fixare ISO 10964		< 15min.
Întărire completă la 20° C		24 de ore
Cuplu de rupere ISO 109641	valoarea caracteristică a domeniului	Aprox. 20 - 40N.m 29 N.m
Cuplu nominal ISO 109641	valoarea caracteristică a domeniului	Aprox. 21 - 44 N.m 33 N.m
Temperatură de lucru		Între -50 și +150°C
Termen de garanție (depozitare la 20°C)		12 luni

Sika® Lock-1270 TL este adecvat pentru majoritatea șuruburilor, piulițelor sau buloanelor de diametru standard mediu cu filet grosier. Este adecvat în special pentru sistemele mai mari de închidere cu filet, de exemplu bolțuri și toate aplicațiile în care este necesară o rezistență maximă. Sika® Lock-1270 TL nu este recomandat pentru a fi utilizat pe anumite tipuri de mase plastice deoarece se pot produce crăpături în urma solicitărilor.

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry	

