

FIȘĂ TEHNICĂ

Sikalastic®-260 Stop Aqua Tanking Kit

Sistem de impermeabilizare sub gresie în încăperi umede

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sikalastic®-260 Stop Aqua Tanking Kit oferă un strat protector complet sub plăcile ceramice de pe pereți și pardoseală. Este potrivit pentru utilizarea în încăperi umede și băi publice și rezidențiale.

UTILIZĂRI

Sikalastic®-260 Stop Aqua Tanking Kit se utilizează pentru impermeabilizarea pereților și pardoselilor în următoarele zone:

- Camere umede
- Băi private și publice
- Cabine de duș
- Pardoseli cu scurgeri

Sikalastic®-260 Stop Aqua Tanking Kit se utilizează pentru următoarele substraturi:

- Substraturi din beton și ciment
- Șape uscate

- Pereți de gips-carton
- Tencuială de gips
- Plăci ceramice

De reținut:

- Sistemul poate fi utilizat numai pentru aplicații interioare.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Sistem complet pentru impermeabilizarea încăperilor umede
- Capacitate bună de acoperire a fisurilor
- Emisii reduse de COV
- Membrană lichidă gata de utilizare

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Structura sistemului	Strat	Produs
	Grund (opțional)	Sikafloor®-01 Primer Grund diluat în funcție de substrat
	Bandă	Tape CEGECOL® CEGE BR
	Membrană lichidă	Sikalastic®-260 Stop Aqua
Kitul include, de asemenea, mănuși și o rolă.		

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguran-

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

ECCHIPAMENT

PREGĂTIREA STRATULUI SUPT

- Echipament de curățare cu jet abraziv sau similar
- Echipament de aspirație (aspirator)

AMORSĂ

- (Opțional, în cazul în care este necesară diluarea) Mixer electric
- (Opțional, în cazul în care este necesară diluarea) Apă Curată
- (Opțional, în cazul în care este necesară diluarea) Receptant curat pentru amestecare
- Aplicare: Rolă

BANDĂ DE ETANȘARE

- Aplicare: șpaclu

MEMBRANĂ LICHIDĂ

- Aplicare: rolă cu fir scurt sau gletieră inox

CALITATEA SUPTULUI

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și fără contaminare, cum ar fi murdărie, ulei, grăsimi, lapte de ciment, tratamente de suprafață și materiale friabile.

PREGĂTIREA SUPTULUI

1. Pregătiți mecanic substraturile pe bază de ciment folosind echipamente adecvate de curățare cu jet abraziv, rindeluirea sau scarificare pentru a îndepărta laptele de ciment, neconformitățile compoziției de întărire sau alte tratamente de suprafață.
 2. Îndepărtați complet praful, murdăria, materialele desprinse și friabile de pe toate suprafețele cu o perie și un aspirator.
 3. Reparați substratul cu compoziții de nivelare Sika, dacă acest lucru este necesar.
- Substratul este solid, curat și are un profil de suprafață cu textura deschisă.

AMESTECARE

În funcție de substrat, este posibil să fie necesară diluarea grundului.

Consultați fișa tehnică individuală a produsului.

APLICARE

Pentru instrucțiuni detaliate, inclusiv timpii de așteptare până la aplicarea stratului superior, consultați fișele tehnice individuale ale produselor.

1. Pregătiți substratul. Asigurați-vă că stratul de Sikaflo-or-01 Primer acoperă și etanșează substratul în mod continuu, fără pori.
2. Consolidăți punctele critice, cum ar fi îmbinările pereților/perete, îmbinările podea/perete și treptele cu Tape CEGECOL CEGE BR. Utilizați Sikalastic-260 Stop Aqua pentru a lipi CEGECOL CEGE BR de substrat.
3. Aplicați un prim strat de Sikalastic-260 Stop Aqua pe întreaga suprafață care trebuie impermeabilizată.
4. Respectați timpul de așteptare înainte de aplicarea stratului superior.
5. Aplicați un al doilea strat de Sikalastic-260 Stop Aqua pe întreaga suprafață care trebuie impermeabilizată.

CURĂȚAREA SCULELOR

Curățați toate uneltele și echipamentele de aplicare cu apă imediat după utilizare. Materialul întărit poate fi îndepărtat numai mecanic.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,

Et. 7

050564, București, Sectorul 5

Tel. +40 21 317 3338

office@ro.sika.com

www.sika.ro



Fișă Tehnică

Sikalastic®-260 Stop Aqua Tanking Kit

Februarie 2026, Versiune 01.01

02179090000246044

Sikalastic-260StopAquaTankingKit-ro-ro-(02-2026)-1-1.pdf