

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ



în conformitate cu Anexa III a Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 pentru produsul

# SikaProof® P-12

Membrana FPO complet lipita , post-aplicata, pentru subsoluri si alte structuri subterane

SR EN 13967:2012

<b>1</b>	<b>DENUMIREA PRODUSULUI</b> Cod unic de identificare al produsului:	SikaProof® P
<b>2</b>	<b>TIPUL</b> lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții, astfel cum este solicitat la Articolul 11 alineatul (4):	<b>P-12</b>  (numărul lotului - a se vedea înscrisurile de pe ambalaj)
<b>3</b>	<b>UTILIZAREA PRECONIZATĂ</b> sau utilizările produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:	<b>Membrana de impermeabilizare multi-strat compusa dintr-o folie (FPO) cu o grosime de 0,6 mm laminată cu un adeziv (PO) și o folie de protecție (PP) conform EN 13967. Hidroizolarea și protecția tuturor tipurilor de structuri subterane împotriva pătrunderii apei freatică.</b>
<b>4</b>	<b>NUMELE</b> denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul Articolului 11 alineatul (5):	SikaProof®  Sika Supply Center AG Industriestrasse 26 6060 Sarnen Switzerland
<b>5</b>	<b>ADRESA DE CONTACT</b> După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la Articolul 12 alineatul (2):	<b>Sika România S.R.L.</b> <b>Sediul Central: RO-050562, București</b> <b>Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea Forum III, Et. 7, Sect. 5</b> <b>Tel: +40 213 173 338, Fax: +40 213 173 345</b> <a href="mailto:office.brasov@ro.sika.com">office.brasov@ro.sika.com</a> , <a href="http://www.sika.ro">www.sika.ro</a>
<b>6</b>	<b>EVALUAREA ȘI VERIFICAREA CONSTANȚEI PERFORMANȚEI (EVCP)</b> Sistemul sau sistemele de evaluare a constanței performanței produsului pentru construcții (EVCP), astfel cum este prevăzut în Anexa V a	<b>Sistemul 2+</b>

Declarație de Performanță

SikaProof® P-12

DATA EDITĂRII: 03.03.2016, VERSIUNEA NR.: 1

Nr. identificare document: 02 07 04 10 300 0 000010 1193

**7 ORGANISMUL NOTIFICAT (ÎN  
CAZUL EXISTENȚEI UNUI  
STANDARD EUROPEAN  
ARMONIZAT EN)**

În cazul declarației de performanță (DdP)  
privind un produs pentru construcții acoperit de  
un standard armonizat:

1213

Organismul de certificare a controlului producției  
infabrica in fabrica, notificat sub nr. 1213, a efectuat  
inspecția inițială a fabricii și de control al producției în  
fabrică, precum și supravegherea continuă, analiza și  
evaluarea controlului producției în fabrică conform  
sistemului 2+ și a emis certificatul de conformitate, rezultat  
în urma controlului din fabrică al producției (CPF), cu  
numărul 1213-CPR-065.

**8 ORGANISMUL NOTIFICAT (ÎN  
CAZUL EXISTENȚEI UNUI  
AGREMENT TEHNIC EUROPEAN)**

În cazul declarației de performanță (DdP)  
privind un produs pentru construcții pentru  
care s-a emis o evaluare tehnică europeană  
(ETA):

Nu este cazul.

**9 PERFORMANȚA DECLARATĂ**

Caracteristici esențiale	Performanță	Standard de testare	Specificația tehnică armonizată
Reacție la foc:	Euroclasa E	SR EN 13501 - 1	
Etanșitate la apă:	Conform standardului	SR EN 1928 B (24h/60kPa)	
Rezistența la rupere, în direcția masinii	≥ 200 N	SR EN 12310 - 1	
Rezistența la rupere, perpendicular pe direcția masinii:	≥ 200 N	SR EN 12310 - 1	
Rezistența la forfecare a rosturilor	≥ 125 N / 50mm	SR EN 12317 - 2	
Rezistență la impact:	≥ 200 mm	SR EN 12691	
Rezistență la tracțiune, în direcția masinii:	≥ 6.0 N / mm <sup>2</sup>	SR EN 12311 - 2	
Rezistența la tracțiune, perpendicular pe direcția masinii:	≥ 6.0 N / mm <sup>2</sup>	SR EN 12311 - 2	SR EN 13967 : 2012
Rezistența la încărcări statice:	≥ 20 kg	SR EN 12730 (Metoda B, 24h/20kg)	
Rezistența etanșității la apă după îmbătrânire artificială:	Conform standardului	SR EN 1296 (12 săptămâni); SR EN 1928 B (24h/60kPa)	
Rezistența etanșității la apă împotriva substanțelor chimice:	Conform standardului	SR EN 1847 (28 zile / +23°C); SR EN 1928 B (24h/60kPa)	

**Declarație de Performanță**

SikaProof® P-12

DATA EDITĂRII: 03.03.2016, VERSIUNEA NR.: 1

Nr. identificare document: 02 07 04 10 300 0 000010 1193

## 10 DECLARAȚIA

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la pct. 9. Această declarație de performanță (DdP) este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: **Dipl. Ing. Lucian Mihai**  
Funcție: Director Tehnic



Nume: **Ing. Adrian Berea**  
Funcție: Consultant Tehnic

A blue ink signature that reads 'Berea'.

București, 03 Martie 2016

## INFORMAȚII REFERITOARE LA ECOLOGIE, SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ (REACH)

Pentru informații și recomandări privind siguranța la manipularea și depozitarea produselor chimice pentru construcții, precum și la evacuarea deșeurilor, utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice de Securitate (FTS) care cuprinde date fizice, ecologice, toxicologice și alte elemente specifice.

### REACH

#### Regulamentul Comunității Europene privind produsele chimice și utilizarea în siguranță a acestora (REACH: EC 1907/2006)

Acest produs este un material de tipul celor definite în Articolul 3 al Regulamentului (EC) Nr. 1907/2006 (REACH). El nu conține substanțe care

pot fi degajate în condiții normale sau în limite previzibile de utilizare. Prin urmare, pentru punerea pe piață, transportul și utilizarea acestui produs nu este necesară o Fișă Tehnică de Securitate întocmită în conformitate cu Articolul 31 al aceluiași Regulament. Pentru utilizarea în siguranță a produsului este necesară urmarea instrucțiunilor cuprinse în Fișa Tehnică de Produs.

Conform cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține niciuna dintre substanțele cu risc foarte ridicat (SVHC) enumerate în Anexa XIV a Regulamentului REACH sau în lista de produse cu concentrații mai mari de 0,1% publicată de Agenția Europeană pentru Produse Chimice.

### DISPOZIȚII LEGALE

Prezentele informații sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din șantier sunt de asemenea manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii tehnice. Utilizatorul produsului trebuie să verifice compatibilitatea acestuia cu aplicația dorită și cu scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Întotdeauna utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – București,  
Str. Izvor, Nr.92-96, Clădirea Forum III, Et. 7, Sect. 5  
Tel: + 40/213/173 338; Fax: + 40/213/173 345  
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și vărsat 1.284.920 RON  
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, Unicredit Țiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

2016, Sika România S.R.L.

#### Declarație de Performanță

SikaProof® P-12

DATA EDITĂRII: 03.03.2016, VERSIUNEA NR.: 1

Nr. identificare document: 02 07 04 10 300 0 000010 1193

