

**Fișă tehnică de produs**  
Ediția 21/04/2015  
Număr de identificare:  
02 07 04 10 350 0 000009  
SikaProof® Primer-01

## SikaProof® Primer-01

Grund pe baza de solvent pentru sistemul de impermeabilizare SikaProof® A

<b>Descriere produs</b>	SikaProof® Primer-01 este un grund pe baza de cauciuc sintetic și rășină, dispersat în solvent.
<b>Utilizări</b>	<p>SikaProof® Primer-01 este utilizat ca grund pentru sistemul de impermeabilizare SikaProof® pentru a crește aderența la și lipirea de stratul suport.</p> <p>- folosit pentru sistemul de impermeabilizare SikaProof® A pre-aplicat, ca amorsă pentru o mai bună aderență a benzii interioare SikaProof® Tape-150 la partea interioară a suprafeței de fleece.</p> <p>- folosit pentru sistemul de impermeabilizare SikaProof® P și SikaBit® S-515, de membrane autoadezive post-aplicate, ca grund pentru o mai bună aderență și efect de lipire pe stratul suport.</p>
<b>Caracteristici / Avantaje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aderență și capacitatea de lipire ridicată pe diferite substraturi</li><li>- Capacitate buna de fixare pentru particulele de praf și friabile</li><li>- Timp rapid de uscare, în special la temperaturi joase</li><li>- Dispersat în solvent și inflamabil</li><li>- Gata de aplicat cu pensula, rola sau prin pulverizare</li></ul>
<b>Date produs</b>	
<b>Formă</b>	
<b>Aspect / Culoare</b>	Lichid portocaliu
<b>Ambalare</b>	În recipiente de metal de 5 sau 12,5 kg.
<b>Depozitare</b>	
<b>Condiții de depozitare / Valabilitate</b>	SikaProof® Primer-01 are un termen de valabilitate de 12 luni de la data producției (a se vedea data de expirare înscrisă pe ambalaj) dacă este depozitat corespunzător, în ambalajul original, nedeteriorat, nedeschis, în condiții uscate și la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C. Recipientii trebuie să fie protejați de lumina directă a soarelui, ploaie, zăpadă și gheață etc.
<b>Date tehnice</b>	
<b>Compoziție chimică</b>	Grund pe bază de cauciuc sintetic și rășină, dispersat în solvent
<b>Densitate</b>	0,84 kg/m <sup>3</sup> , (la 20°C)
<b>Punctul de aprindere</b>	-20°C

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,  
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722  
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com  
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris si varsat 1.284.920 RON  
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

**Informații despre sistem****Condiții de aplicare/  
Limitări**

<b>Temperatura ambientală</b>	Între +5°C și +35°C
<b>Temperatura stratului suport</b>	Între +5°C (min.) și +40°C
<b>Umiditatea stratului suport</b>	Uscat, ≤ 4% conținut de umiditate, fără umiditate în creștere
<b>Punctul de rouă</b>	Temperatura substratului trebuie să fie cu cel puțin 3 °C peste punctul de rouă pentru a reduce riscul de condens și a exfolierii suprafeței finisate.
<b>Calitatea stratului suport</b>	<p>SikaProof® Primer-01 poate fi aplicat pe diferite substraturi. În cazul în care nu este folosit pe unul dintre substraturi recomandate (a se vedea secțiunea „Utilizări”), compatibilitatea și aderența trebuie să fie testate.</p> <p>Toate suporturile trebuie să fie curate, uscate, uniforme, ferme și lipsite de orice obiecte străine libere, precum și de orice alte substanțe care ar putea afecta aderența (precum ulei, unsoare etc.). Stratul suport trebuie să ofere suficientă rezistență și aderență.</p> <p>Pentru mai multe informații detaliate vă rugăm să consultați Ghidul de Aplicare al sistemului relevant.</p>

**Instrucțiuni de aplicare**

<b>Metoda de aplicare</b>	<p>Suprafețele neuniforme, cu defecte sau contaminate trebuie să fie tratate în prealabil, înainte de aplicare. SikaProof® Primer-01 este livrat gata de utilizare și trebuie să fie agitat bine înainte de începerea aplicării.</p> <p>Aplicați un strat uniform de grund pe întreaga suprafață pregătită în vederea lipirii, manual cu peria sau cu rola.</p> <p>Pentru mai multe informații detaliate vă rugăm să consultați Ghidul de Aplicare al sistemului relevant</p>
<b>Curățarea sculelor</b>	Sculele și echipamentele trebuie să fie curățate cu detergent, imediat după utilizare.
<b>Consumul</b>	Consumul depinde de rugozitatea și absorbanța stratului suport, aproximativ 150 - 500 g/m <sup>2</sup> .
<b>Timpul de uscare</b>	Timpul de uscare depinde în principal de stratul suport, vreme și cantitatea de grund aplicată, fiind de aproximativ 30 de minute. Lăsați să se usuce suficient, până când nu mai este lipicios.
<b>Note despre aplicare / Limitări</b>	<p>Acest produs trebuie utilizat numai de către antreprenorii Sika instruiți și aprobați. Pentru informații și limitări mai detaliate vă rugăm să consultați Ghidul de Aplicare al sistemului relevant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nu aplicați grundul în timpul precipitațiilor și sub limitele definite mai sus.</li> <li>- Respectați limitele de mai sus la instalarea sistemului cu membrană de impermeabilizare.</li> <li>- Pot fi necesare măsuri speciale pentru aplicare, ca urmare a cerințelor de sistem și de siguranță, în conformitate cu reglementările naționale.</li> </ul>
<b>Note</b>	Toate datele din aceasta fișă tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor circumstanțe în afara controlului nostru.
<b>Restricții locale</b>	Vă rugăm să țineți seama că performanța produsului poate varia de la țara la țară.

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,  
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722  
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com  
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și varsat 1.284.920 RON  
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

## Informații referitoare la sănătate și siguranță

țara, datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare, consultați Fișa Tehnică locală a produsului.

## Dispoziții legale

Pentru informații și sfaturi referitoare la siguranța utilizării, depozitarea și decantarea substanțelor chimice, utilizatorii pot consulta cea mai recentă Fișă Tehnică de Securitate a produsului care conține informații fizice, ecologice, toxice și de securitate.

Informațiile și, în mod particular, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt depozitate și manipulate corespunzător și aplicate în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, din cauza diferențelor dintre materiale, substraturi și condiții de șantier, nu se poate deduce nicio garanție cu privire la vandabilitate sau funcționalitatea unui anumit produs pentru un anumit scop și nicio responsabilitate, rezultată din orice relație legală de orice natură, fie din aceste informații, din orice recomandări scrise sau din orice alt sfat oferit. Utilizatorul produsului trebuie să testeze caracterul adecvat al produsului pentru utilizarea în scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Trebuie respectate drepturile de proprietate ale părților terțe. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor noastre de vânzare și livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă ediție a Fișei Tehnice pentru produsul respectiv, a cărei copie se furnizează la cerere.



Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

**Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,**  
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722  
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com  
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și varsat 1.284.920 RON  
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310