

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 54MUMZBCA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Mortar in strat subtire pentru zidirea blocurilor de beton celular autoclavizat, ADEPLAST MZ-BCA**
2. Utilizări preconizate: la pereți de zidărie, stâlpi și pereți despărțitori
3. Fabricant:  
**SC ADEPLAST S.R.L.**  
**Sat Corlătești str. Adeplast nr.164A; Cod poștal: 107063**  
**Com. Berceni; jud. Prahova, România; Tel. 0244338000**
4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: **Sistem 2+**
6. Standard armonizat: SR EN 998-2:2016  
Organism notificat: AEROQ S.A. (str. Feleacului, nr.14B, sector 1, Bucuresti) - Număr de identificare 1840 a emis:  
Certificatul 1840-CPR-97/740/EC/0261-09.

7. Performanța declarată:

| Caracteristici esențiale                     | U.M.                                                               | Performanța declarată | Standard armonizat |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 5.4.1 Rezistență la compresiune              | N/mm <sup>2</sup>                                                  | M5                    | SR EN 998-2:2016   |
| 5.3 Proporție constituenți                   | NPD                                                                |                       |                    |
| 5.4.2.1 Rezistența de aderență la forfecare  | N/mm <sup>2</sup>                                                  | 0.3                   |                    |
| 5.4.2.2 Rezistența de aderență la încovoiere |                                                                    | 0.32                  |                    |
| 5.2.2 Conținut de cloruri                    | %                                                                  | ≤0,1                  |                    |
| 5.4.8 Reacția la foc (Euroclasa)             | Clasa A1 (fără încercare, ≤1,0% materiale organice)                |                       |                    |
| 5.4.3 Absorbția de apă                       | Kg/m <sup>2</sup> .min                                             | ≤0.6                  |                    |
| 5.4.4 Permeabilitatea la vaporii de apă (μ)  |                                                                    | 5/20                  |                    |
| 5.4.6 Conductivitatea termică                | W/m.K                                                              | ≤0,61                 |                    |
| 5.4.7 Durabilitate (rez. la îngheț-dezghet)  | Mortar pentru elemente de construcție<br>expuse la conditii pasive |                       |                    |
| 5.4.9 Substanțe periculoase                  | Vezi fisa cu date de securitate                                    |                       |                    |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**Șef secție mortare Corlătești**

**Sava Bogdan,**



**Corlatesti, com. Berceni, jud. Prahova / 18.01.2024**

(locul/data emiterii declarației)

Locul de producție este inscripționat pe lateralul sacului cu initiala CL (Corlătești).